


Gegevensblad Multi-Unit



Artikelnr: 451000

MU 390

Multi Unit:

Multifunctionele productie unit met aan één zijde een afzuigkap van 719cm lengte, automatische beluchting, antislip vloer en RVS wanden. Tevens voorzien van voorbereiding voor het aansluiten van grootkeuken-apparatuur, werktafels en spoeltafels.

Standaard uitrusting:

- RVS wanden
- Antislipvloer
- Afzuigkap 3 x 240 x 118cm, gescheiden regelbaar (aan/uit), 3x3 labyrintfilters. Capaciteit: 3 x 1.500m³ per uur.
- Wandcontactdozen:
 - 2 x 16A/230V (dubbel)
 - 2 x 16A/400V
 - 5 x 32A/400V
 - 2 x 63A/400V
- Kookwandvoorziening:
 - 7 x aansluiting koud water, warm water, onthard water en afvoer. 1 x extra aansluitingen naast boilerkast.
- Aansluitkast in pandig met 120l boiler en waterontharder
- Verlichting:
 - Plafond: 4 x 2 x 36 Watt (TL)
 - Afzuigkap: 3 x 36 Watt (TL)
- Goot: 650x20cm

Apparatuur / inrichting:

Ca. 6 a 10 apparaten (afh. van breedte en toepassing), werk- en/of spoeltafels, naar eigen wens in te vullen.
De vrij invulbare lengte bedraagt 1.300cm.

Afmetingen:

Uitwendig: 735 x 304 x 280cm
Inwendig: 719 x 284 x 230cm
Vloeropp.: 20,4 m²
Slede: 755cm

Gewicht: ± 5.000 kg (excl. apparatuur)

Transport: NCH kabelsysteem

Geen kraan nodig bij plaatsing

Aanvoer: 3/4"

Afvoer: ø 75mm PVC

Elektra: Verdeelkast 200A vaste aansluiting met stekker 125A CEE-form, 5 polig.

Optioneel: Trap bij deuren

Technische wijzigingen onder voorbehoud.



Event-units en containertoepassingen